

I
Follow these instructions when installing, operating, or servicing the product.

A
These products are intended for use in general purpose compressed air systems only.

Max. Operating Pressure (Pa)	PSIG	bar	
Miniature Filter / Regulator (with Plastic Bowl)	1030	150	10.3
Miniature Filter / Regulator (with Metal Bowl)	1720	250	17.2
Miniature Regulator (Metal Body)	2000	300	20.0

Operating Temperature : 0°C to 52°C (32°F to 125°F)

M a F / R a , M a R a 1/8" a 1/4" P

1R602

S R a :

N : See Figure 1, 2, & 3 to aid with this procedure.

1.

AVERTISSEMENT

Afin d'éviter un fonctionnement imprévu du système pouvant occasionner des blessures aux personnes et des dommages matériels :

- Débrancher l'alimentation électrique (si nécessaire) avant toute installation,
- Débrancher l'alimentation en air et dépressuriser toutes les canalisations d'air connectées à l'alimentation en air.

connectées en etm

, •Eéd TO U ENen to




FIGURE 2 – Régulateur miniature, sans équilibre, avec dispositif d'évacuation montré




FIGURE 3 – Détail du joint de clapet

I
Observe las siguientes instrucciones al instalar, operar o dar servicio al producto.

L
Estos productos han sido diseñados para usarse solamente en sistemas de aire comprimido para propósitos generales.

M / a (a) a a

